

■EcoZEAS80の性能について

[illegible]

★「/」で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率 (APF)	区分名
--------------	--------------	-----------------------	-----

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷暖能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率(%)	区分名
F10D～形 F11N～形	3.6	6.0	aD
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	7.1	5.7	bC
	10.0	6.0	
	12.5	5.7	
	14.0	5.5	
	20.0	6.1	
上記以外	3.6	5.1	aD
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.5	4.8	
	7.1	4.8	bD
	10.0	4.8	
	12.5	4.7	
	14.0	4.7	
	20.0	4.7	
25.0	4.0	aF	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$

ご購入店名

TEL

田 月 年

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JF品川イーストビル
郵便番号 108-0075

3P271252-2

M10A021 (1007) FS



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノート形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	FHQP122AL	1	10.0	11.2	2.83	2.67	5.2	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	2.68	2.65	5.2	ac
		FHQP80AL	2	10.0	11.2	3.47	3.00	4.4	ac
		FHQP96AL	2	10.0	11.2	3.97	3.49	4.0	ac
		FAP56AL	2	10.0	11.2	3.02	2.69	4.6	ac
		FAP80AL	2	10.0	11.2	3.96	2.19	3.4	ac
		FAP112AL	1	10.0	11.2	3.40	3.35	4.1	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.67	3.45	4.1	ac
		FHQP122AL	1	10.0	11.2	3.69	3.49	4.1	ac
		FHQP56AL	2	10.0	11.2	3.83	3.43	3.9	ac
		FHP112AL	1	10.0	11.2	2.95	2.85	4.9	ac
		FHP56AL	2	10.0	11.2	3.05	2.85	4.8	ac
		FHP56AL	2	10.0	11.2	3.24	3.16	4.3	ac
		FHP112AL	1	10.0	11.2	3.57	3.19	4.1	ac
		FHP112AL	1	10.0	11.2	3.14	3.10	4.3	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.39	3.45	4.0	ac
R2YPT140BA形	FHQ142AL	FHQP142AL	1	12.5	14.6	3.42	3.49	4.0	ac
		FHQP140AL	2	12.5	14.6	3.92	3.49	4.0	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	3.16	3.03	5.7	ac
		FHQP71AL	2	12.5	14.0	4.46	3.81	4.3	ac
		FAP71AL	2	12.5	14.0	3.77	3.53	4.7	ac
		FHP71AL	2	12.5	14.0	4.31	3.53	4.4	ac
		FHP71AL	2	12.5	14.0	4.05	3.57	4.8	ac
		FHP140AL	2	12.5	14.0	4.53	3.89	4.1	ac
		FHP140AL	2	12.5	14.0	4.94	4.10	3.9	ac
		FHP71AL	2	12.5	14.0	4.10	3.53	4.5	ac
		FHP71AL	2	12.5	14.0	3.95	2.92	4.8	ac
		FHP71AL	2	12.5	14.0	4.07	3.84	4.5	ac
		FHP140AL	1	12.5	14.0	3.89	2.82	4.7	ac
		FHP140AL	1	12.5	14.0	4.78	4.02	3.6	ac
		FHP140AL	1	12.5	14.0	3.78	3.67	4.5	ac
		FHP140AL	1	12.5	14.0	3.78	3.67	4.5	ac
R2YPT160BA形	FHQ162AL	FHQP162AL	1	14.0	16.0	4.22	2.19	4.1	ac
		FHQP160AL	2	14.0	16.0	4.30	3.35	4.2	ac
		FHQP160AL	2	14.0	16.0	4.49	2.43	5.0	ac
		FHQP160AL	2	14.0	16.0	3.88	3.58	5.5	ac
		FHP160AL	2	14.0	16.0	3.89	3.41	5.7	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	5.39	3.97	4.6	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	4.83	2.90	4.1	ac
		FAP50AL	3	14.0	16.0	4.45	2.74	5.0	ac
		FHP160AL	2	14.0	16.0	5.20	2.29	4.2	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	5.35	2.61	4.6	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	5.65	2.70	4.0	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	5.67	3.91	4.5	ac
		FHP160AL	2	14.0	16.0	5.10	2.75	4.6	ac
		FHP160AL	2	14.0	16.0	5.04	2.40	4.6	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	5.22	2.68	4.2	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	4.61	2.25	4.6	ac
R2YPT180BA形	FHQ182AL	FHQP182AL	1	14.0	16.0	5.64	2.79	3.9	ac
		FHQP180AL	2	14.0	16.0	4.55	2.44	4.6	ac
		FHQP180AL	3	14.0	16.0	4.33	2.28	4.8	ac
		FHP180AL	2	14.0	16.0	5.11	2.92	3.9	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	5.55	2.65	4.0	ac
		FHP50AL	3	14.0	16.0	4.83	2.18	4.2	ac

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT22BA形	FHQ222AL	FHQP222AL	1	20.0	22.4	6.50	6.50	4.2	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	6.02	6.00	4.7	ac
		FHQP80AL	2	20.0	22.4	6.00	6.00	4.8	ac
		FHQP56AL	4	20.0	22.4	7.22	6.59	4.0	ac
		FAP112AL	2	20.0	22.4	6.76	6.34	3.9	ac
		FAP56AL	4	20.0	22.4	7.13	6.44	4.2	ac
		FAP80AL	2	20.0	22.4	7.24	6.55	3.9	ac
		FHP112AL	3	20.0	22.4	7.55	6.34	3.9	ac
		FHP80AL	4	20.0	22.4	7.55	6.34	3.9	ac
		FHP56AL	4	20.0	22.4	7.30	6.61	3.9	ac
		FHP112AL	3	20.0	22.4	7.45	6.54	3.8	ac
		FHP56AL	4	20.0	22.4	7.32	6.52	3.8	ac
		FHP222AL	1	20.0	22.4	7.32	6.57	4.0	ac
		FHP112AL	2	20.0	22.4	7.50	6.55	4.5	ac
		FHP80AL	3	20.0	22.4	7.52	6.50	4.3	ac
		FHP56AL	4	20.0	22.4	7.53	6.59	4.1	ac
R2YPT24A形	FHQ242AL	FHQP242AL	1	20.0	22.4	6.84	7.00	3.9	ac
		FHQP122AL	2	20.0	22.4	7.80	6.48	4.0	ac
		FHQP80AL	2	20.0	22.4	8.25	7.27	3.7	ac
		FHP112AL	2	20.0	22.4	7.35	6.50	4.1	ac
		FHP80AL	3	20.0	22.4	6.80	6.55	4.1	ac
		FHP222AL	1	20.0	22.4	7.30	6.54	3.9	ac
		FHP112AL	2	20.0	22.4	7.07	6.54	3.9	ac
		FHP80AL	3	20.0	22.4	7.02	6.55	3.8	ac
		FHP222AL	1	20.0	22.4	6.80	6.12	3.9	ac
		FHP112AL	2	20.0	22.4	6.80	6.12	4.5	ac
		FHP112AL	4	20.0	22.4	8.40	7.15	3.6	ac
		FHP112AL	4	20.0	22.4	8.12	7.15	3.6	ac
		FHP112AL	4	20.0	22.4	8.12	7.15	3.6	ac
		FHP112AL	4	20.0	22.4	8.12	7.15	3.6	ac
		FHP112AL	4	20.0	22.4	8.12	7.15	3.6	ac
		FHP112AL	4	20.0	22.4	8.12	7.15	3.6	ac
R2YPT280BA形	FHQ282AL	FHQP282AL	1	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac
		FHQP140AL	2	25.0	28.0	8.10	8.15	3.9	ac

●省エネ基準について

室内ユニット	形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
FHQP～形 FHP～形	上記以外	3.6	5.0	ac
		4.0	5.9	
		4.5	5.9	
		5.0	5.8	
		5.6	5.8	ac
		6.0	5.7	
		6.7	5.7	
		7.0	6.0	
		10.0	5.1	ac
		12.5	4.8	
		14.0	4.7	
		16.0	4.3	
		20.0	4.0	ac
		25.0	4.0	
		28.0	4.0	
		32.0	4.0	

●省エネ率について

APF表示は、JIS B 8516：2006(省エネ率)とJIS A 4048：2006(※)の両方に基づき算出されています。
※JIS A 4048：2006は、JIS B 8516：2006を基礎とする(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝総制熱能力(能力)÷総消費電力